

LEGENDA:

- ŚCIANY MUROWANE Z BLOCZKÓW WAPIENNO–PIASKOWYCH E24S NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ MARKI 15MPa
- RDZENIE ŻELBETOWE
- ŚCIANKI DZIAŁOWE MUROWANE Z BLOCZKÓW WAPIENNO–PIASKOWYCH, PEŁNE GR 12cm
- ŚCIANKI DZIAŁOWE MUROWANE Z BLOCZKÓW WAPIENNO–PIASKOWYCH, AZUROWE GR 12cm
- STYROPIAN DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH gr. 10cm UWAGA: NA WSZYTSKICH OŚCIEŻNICACH OKIENNYCH ZAMONTOWAĆ MIN. 3cm OCIEPLENIA NA OKNO
- PAS IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ WG PROJEKTU ODGROMU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
- KRATKI NAWIEWNE W DRZWIACH O POWIERZCHNI 220cm
- NAWIETRZAKI PODOKIENNE
- U1 UWAGI

UWAGI:

U1 – pod stropem kratka nawiewna 15x15cm
U7 – Ściany węzła cieplnego docieplić wełną mineralną gr 10cm metodą lekką mokrą
U8 – ostateczną wielkość szatek po wybraniu producenta przez wykonawcę
U9 – kratka odwadniająca z zaworem wg części instalacji sanitarnych

Legenda

- rozdzielnia elektryczna objęta opracowaniem
- TM – rozdzielnica elektryczna i szafka multimedialna
- oprawa ośw. ewakuacyjnego dwuzadaniowa (na zewnątrz) z modułem awaryjnym 3h przystosowanym do pracy w niskich temperaturach z autotestem
- oprawa oświetlenia ewakuacyjnego (kierunkowego) z modułem awaryjnym 3h oprawy z autotestem oprawa led 1,2W w pom. techn. i piwnicy IP65, pozostałe IP42
- oprawa ośw. ew. LED 3W IP65 z mod. 1h AW1–do drogi ewakuacyjnej z optyką asymetryczną, AW2–do strefy otwartej z optyką symetryczną z autotestem
- oprawa LED szczelna LED IP65 4160lm; 30W; 4000K montaż natynkowy,
- oprawa LED z kloszem z płyty pryzmatycznej PRM LED MPRM 4000K 2630lm; 24W montaż natynkowy
- wypust oświetlenia dwubiegunowy
- wypust oświetlenia jednobiegunowy
- wypust oświetlenia typ kinkiet jednobiegunowy
- łącznik
- łącznik IP44
- przycisk
- łącznik świecznikowy
- łącznik świecznikowy IP44
- łącznik schodowy
- łącznik schodowy IP44
- łącznik krzyżowy
- czujka ruchu, ustawienia czasu włączenia i natężenia oświetlenia dziennego typ1 – 360°, typ2–naścienna promień detekcji min. 12m
- gniazdo 230V 16A
- gniazdo 230V 16A IP44
- gniazdo 400V 16A IP44
- wypust elektryczny (zasilanie), dla płyt grzewczych zakończyć puszką p/t do kuchenek
- gniazda RJ45, RTV, TEL (zgodnie z opisem)
- unifon domofonowy
- panel wejściowy domofonowy
- oprawa oświetlenia zewnętrznego IP65
- oprawa z "numerem policyjnym" IP65
- oprawa LED PN280T 3600lm IP65, IK08 lub równoważna
- przycisk przywoławczy pociągowy
- przycisk kasujący
- sygnalizator optyczno akustyczny

went. – wentylator zasilany zza wyłącznika oświetlenia danego pomieszczenia

Instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z arkuszami normy PN–IEC 60364 i PN–HD 60364.
W pomieszczenia z wanną lub prysznicem szczelność urządzeń, osprzętu oraz ich montaż poza strefami zgodnie z PN–HD 60364–7–701.
Na każdym piętrze pion instalacji elektrycznych i teletechnicznych należy obudować. Piony należy podzielić na część elektryczną i teletechniczną.
Na całej wyksości wyposażone w drzwi rewizyjne.
Ostateczną lokalizację czujek ruchu po wyborze typu i zakresu działania urządzeń.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAPOZNAĆ SIĘ Z POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI CELEM DOKONANIA KOREKTY ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO.

DECORO	arch. Izabela Sehn–Wójcik Dzierzoniów, Rynek 34/1 tel. (074) 831–01–77	NR RYS.: 2E
TEMAT : PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO 24-RODZINNEGO POŁOŻONEGO W BIELAWIE		SKALA: 1:100
obiekt: Budynek mieszkalny 24–rodzinny adres: Bielawa ul.Przemysłowa dz. bud. 570/4, 571/3, 571/4 obręb 0002 Południe wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 568, 569, 571/9, 571/2 obręb 0002 Południe inwestor: TBS Bielawa Sp. z o.o. adres: Bielawa , ul. Wolności 57		
RYSUNEK : RZUT PIWNICY. INSTALACJE ELEKTRYCZNE		

ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE

	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ, I NAZWISKO	nr upraw.	nr ewiden.	data	podpis
PROJEKTANT	ELEKT.	mgr inż. Mariusz Zygmunt	379/DOŚ/10	DOŚ/IE/0127/11	06.10.2019	
SPRAWDZAJĄCY	ELEKT.	inż. Paweł Piotrowski	OPL/0598/PWOE/10	OPL/IE/0098/10	06.10.2019	